

IMAGEN: 	PRODUCTO		LEADS UNIVERSAL DESECHABLE X 3 TIPO PINZA																				
	MARCA		UNIMED																				
	REFERENCIA		D3-90DP																				
	REGISTRO SANITARIO		2019DM-0004316-R1																				
	RIESGO		IIA																				
USO - DESCRIPCIÓN		Dispositivo médico destinado a transmitir señales eléctricas del corazón a un monitor, para obtener datos de electrocardiografía del paciente.																					
CARACTERÍSTICAS		Elemento desechable para usar en paciente pediátrico neonatal, se debe hacer desinfección, uso bajo vigilancia médica. Juego de leads tipo pinza, de1.5mm, AHA																					
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		<table><tr><td>Conector</td><td>PINZA/ Pin Sencillo Tipo DIN</td></tr><tr><td>Derivadas</td><td>3</td></tr><tr><td>Compatible con:</td><td>Todas las marcas</td></tr><tr><td>Longitud del cable:</td><td>0.9M</td></tr><tr><td>Diámetro del cable</td><td>2.6mm</td></tr><tr><td>Peso:</td><td>0.64g</td></tr><tr><td>Autoclavable:</td><td>No</td></tr><tr><td>Temp. Operación:</td><td>5°C a 45°C</td></tr><tr><td>Humedad operación:</td><td>0 a 80% No condensada</td></tr></table>				Conector	PINZA/ Pin Sencillo Tipo DIN	Derivadas	3	Compatible con:	Todas las marcas	Longitud del cable:	0.9M	Diámetro del cable	2.6mm	Peso:	0.64g	Autoclavable:	No	Temp. Operación:	5°C a 45°C	Humedad operación:	0 a 80% No condensada
Conector	PINZA/ Pin Sencillo Tipo DIN																						
Derivadas	3																						
Compatible con:	Todas las marcas																						
Longitud del cable:	0.9M																						
Diámetro del cable	2.6mm																						
Peso:	0.64g																						
Autoclavable:	No																						
Temp. Operación:	5°C a 45°C																						
Humedad operación:	0 a 80% No condensada																						
MATERIAL / COMPOSICIÓN		Filamentos de metal, TPU																					
ALMACENAMIENTO		Temperatura de almacenamiento: -25-55°C Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada																					
PRESENTACIÓN		Unidad.																					