


IMAGEN:

PRODUCTO
**AMBU- RESUCITADOR MANUAL
PVC DESECHABLE PEDIATRICO
CON VALVULA PEEP**
MARCA
WINNER
REFERENCIA
TW8321C/V
REGISTRO SANITARIO
2020DM-0021444
FABRICANTE
XIAMEN WINNER TRADE CO.LTD
RIESGO
IIA
USO - DESCRIPCIÓN

El Resucitador Está Destinado A La Reanimación Pulmonar. El Reanimador Se Puede Usar Normalmente Para Un Suministro Continuo De Oxígeno Y Ventilación Asistida.

El producto es aplicable para la reanimación pulmonar y ayudando a la respiración manual, el paciente puede mantener la respiración normal por un corto tiempo antes de la reanimación.

Se puede usar individualmente sin fuente de oxígeno comprimido, y el equipo eléctrico no es necesario; especialmente si el estado de una enfermedad es emergente.

CARACTERÍSTICAS


Nota: El tubo de oxígeno y la bolsa del depósito son desechables.

Características	Pediátrico
Peso corporal	10kg - 33kg
Volumen sistólico	350 ml
Volumen de reanimación	680ml
Dimensiones (longitud x diámetro)	262x105mm
Peso del reanimador	410 g
Válvula limitadora de presión	40 cmH2O
Espacio muerto (válvula del paciente)	7ml

CONTACTO

Calle 85A # 49A- 64 PBX: (1) 5334444 - FAX: (1) 5334047 comercial@hospitecnica.com.co Bogotá -Colombia.

		Resistencia inspiratoria	5 cmH2O (at 50 L/min)
		Resistencia espiratoria	5 cmH2O (at 50 L/min)
		Volumen del depósito de la bolsa	1600 ml
		Conector de paciente	ISO Ø22/15 mm
		Temperatura de funcionamiento recomendada:	-18 C° ~ +50 C°
		Almacenamiento	-40C° ~ +60 C°
		El reanimador cumple con la norma ISO 10651-4. También se ajusta a la Directiva del Consejo MDD / 93/42 / EEC sobre dispositivos médicos. Incluye: Válvula PEEP Mascara desechable con puerto de insuflación. Válvula Unidireccional Bolsa Reservorio Reservorio	
MATERIAL / COMPOSICIÓN	Cuerpo principal PVC		
ALMACENAMIENTO	Temperatura de Almacenamiento: --40C° ~ +60 C°, Temperatura de funcionamiento recomendada: -18 C° ~ +50 C° Humedad relativa: ≤93%,		
PRESENTACIÓN	Unidad		